



# TAPA RAYONES

DISIMULA RAYONES Y RENUEVA

## DESCRIPCIÓN

Líquido tintóreo para todo tipo de maderas, formulado a base de polímeros acuosos y pigmentos orgánicos de alta resistencia a la luz. Restaura el aspecto original de muebles y aberturas, devolviéndoles su lustre natural. Viene listo para usar y cuenta con un aplicador que facilita su dosificación y aplicación.

## USOS

Ideal para disimular rayones, arañazos y pequeños golpes en puertas, marcos, mesas, sillas y todo tipo de superficies de madera barnizada o lustrada.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Peso específico:** 1,01.

**Base:** acuosa.

**Tipo de colorante:**

pigmentos orgánicos resistentes a la luz.

**Presentación:** aplicador con válvula dosificadora.

**Colores:** Claro, Medio y Oscuro.

**Rendimiento:** 125ml rinden 0,62m2.

## SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, siliconas, ceras y restos de lustra muebles.

## APLICACIÓN

Probar previamente en una zona poco visible. Presionar el aplicador para accionar la válvula y liberar el producto sobre la superficie a tratar, y distribuir uniformemente con la esponja aplicadora incorporada. Dejar actuar y retirar el excedente con un paño limpio y seco.

## SISTEMA A UTILIZAR:

Pico aplicador incluido, paño para terminación y remoción de excedente.

**ASÍ DE FÁCIL**



LIMPIÁ LA SUPERFICIE, APLICA PRESIONANDO SOBRE LA MADERA Y DEJÁ ACTUAR.



RETIRÁ EL EXCEDENTE CON UN PAÑO SECO.



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y prolongado con la piel. - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./G.H.S.



## PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666**

**Sinteplast**

FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.  
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

**NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.**



www.sinteplast.com.ar



Sinteplast



Sinteplast



Sinteplastpinturas



0800-666-PINTAR (746827)